



Con el respaldo de:
SEVEL
www.karry.com.uy



CHERY COMMERCIAL VEHICLE

Karry Q22 1.1L Cabina Simple

Dimensiones y Características	
Largo x ancho x alto mm	4379×1603×1894
Asientos	2
Caja de carga (LxAxA mm)	2500×1520×370
Distancia entre ejes (delantero / trasero) mm	2600
Peso en vacío (kg)	1000
Peso total (kg)	1980
Capacidad de carga (kg)	850
Neumáticos	165/70 R13
Capacidad del tanque de combustible (L)	40
Colores disponibles	Blanco o Plata
Motor y Transmisión	
Características motor	4 cilindros, 16V, inyección eléctrica multipunto, nafta
Cilindrada (cc)	1.100
Potencia máxima (hp)	75
Transmisión	Manual de 5 marchas
Norma de emisión	Euro IV
Dirección - suspensión - frenos	
Dirección	Hidráulica
Sistema de frenos (delantero / trasero)	disco / tambor
Sistema de suspensión (delantero / trasero)	Suspensión delantera: puntal Macpherson independiente, muelle helicoidal cilíndrico y amortiguador de tubo de doble efecto. Suspensión trasera: suspensión dependiente de ballesta, amortiguador de tubo de doble efecto
Equipamiento Exterior	
Antena	•
Llanta de acero	•
Apertura de portón trasero y portones laterales	•
Protección de cabina en la zona de carga	•
Equipamiento Interior	
Asientos de tela	•
Asientos ajustables en dos direcciones	•
Reposacabezas en todos los asientos	•
Aire acondicionado	•
Radio con USB	•
Seguridad	
Columna de dirección ajustable y plegable con absorción de energía	•
Luz trasera antineblina	•
Cinturones de seguridad frontales de tres puntas	•
ABS + EBD	•
Airbags frontales	•

Karry Q22 1.3L Doble Cabina

Dimensiones y Características	
Largo x ancho x alto (mm)	4749×1589×1926
Asientos	5
Caja de carga (LxAxA) (mm)	2000×1508×471
Distancia entre ejes (delantero / trasero) mm	3050
Peso en vacío (kg)	1200
Peso total (kg)	1980
Capacidad de carga (kg)	455
Neumáticos	165/70 R13
Capacidad del tanque de combustible (L)	40
Colores disponibles	Blanco o Plata
Motor y Transmisión	
Características motor	4 cilindros, 16V, inyección eléctrica multipunto, nafta
Cilindrada (cc)	1300
Potencia máxima (hp).	82
Transmisión	Manual 5 marchas
Norma de emisión	Euro IV
Dirección - suspensión - frenos	
Dirección	Hidráulica
Tipo de sistema de frenos (delantero / trasero)	disco / tambor
Tipo de sistema de suspensión (delantero / trasero)	Suspensión delantera: puntal Macpherson independiente, muelle helicoidal cilíndrico y amortiguador de tubo de doble efecto. Suspensión trasera: suspensión dependiente de ballesta, amortiguador de tubo de doble efecto.
Equipamiento Exterior	
Antena	•
Llanta de acero	•
Apertura de portón trasero y portones laterales	•
Protección de cabina en la zona de carga	•
Equipamiento Interior	
Asientos de tela	•
Asientos ajustables en dos direcciones	•
Reposacabezas en todos los asientos	•
Aire acondicionado	•
2 parlantes	•
Radio con USB	•
Seguridad	
Columna de dirección ajustable y plegable con absorción de energía	•
Luz trasera antineblina	•
Cinturones de seguridad frontales de tres puntas	•
ABS + EBD	•
Airbags frontales	•
Segunda fila: cinturones de seguridad izquierdo y derecho de 3 puntas y cinturón de seguridad central de 2 puntas	•
Bloqueo de seguridad para niños en puertas traseras	•

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, imágenes meramente ilustrativas.

